

ProRox SL 950^{CZ}

Opis produktu

ProRox SL 950^{CZ} to półsztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Standardowe rozmiary 1000x600 mm, pakowane w paczki i dostarczane na paletach. Płyty ProRox SL 950^{CZ} przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej poziomych i pionowych elementów, dla których wymagana jest stabilna izolacja, np.: ściany zbiorników, panele akustyczne i inne urządzenia pracujące w zakresie temperatur do 640 °C. Płyty stosowane są na ścianach płaskich i lekko zakrzywionych.

Zgodność

ProRox SL 950^{CZ} są w pełni zgodne z wymaganiami ustalonymi przez międzynarodowo uznane normy, takie jak EN14303.

Parametry techniczne

	Właściwości produktu												Norma
Przewodność cieplna	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ [W/mK]	0,040	0,045	0,053	0,063	0,075	0,089	0,105	0,124	0,167	0,220	0,242	
Maksymalna temperatura stosowania	640 °C												EN 14706
Klasa reakcji na ogień	EuroClass A1												EN 13501-1
Gęstość nominalna	80 kg/m ³												EN 1602
Zawartość chlorków	CL10 (≤ 10 ppm)												EN 13468
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m ²												EN 1609
Przenikanie pary wodnej	μ = 1												EN 14303
Opór przepływu powietrza	> 30 kPa.s/m ²												EN 29053
Kod produktu	MW EN 14303-T4-ST(+)+640-WS1-CL10												EN 14303

