

ProRox WM 950

Opis produktu

ProRox WM 950 to mata ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z siatki galwanizowanej przyszytej galwanizowanym drutem do warstwy wełny. Maty ProRox WM 950 przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej (od podstaw, jak również na bieżące remonty i renowacje) rurociągów, sieci ciepłych, zbiorników, pieców, powierzchni płaskich, armatury.

Zgodność

Maty ProRox WM 950 są w pełni zgodne z wymaganiami ustalonymi przez międzynarodowo uznane normy, takie jak EN14303.

Parametry techniczne

	Właściwości produktu												Norma
Przewodność cieplna	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ [W/mK]	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	
Maksymalna temperatura stosowania	640 °C												EN 14706
Klasa reakcji na ogień	EuroClass A1												EN 13501-1
Gęstość nominalna	80 kg/m ³												EN 1602
Nasiąkliwość wodą	WS1 (≤ 1 kg/m ²)												EN 1609
Zawartość chlorków	CL10 (≤ 10 ppm)												EN 13468
Przenikanie pary wodnej	$\mu = 1$												EN 14303
Opór przepływu powietrza	> 40 kPa.s/m ²												EN 29053
Kod produktu	MW EN 14303-T2-ST(+)-640-WS1-CL10												EN 14303



0575