



SALDA Sterowniki

Sterownik Stouch

Opis

Sterownik STOUCH jest zaprojektowany do kontroli:

- urządzeń wentylacyjnych Salda,
- innych urządzeń z płytą PRV i ECO,
- urządzeń, które są kontrolowane za pomocą protokołu Modbus.

Sterownik ten zapewnia komfortową obsługę, monitoring, utrzymanie urządzeń oraz bezpieczeństwo. Wszelkie czynności wykonuje się zdalnie przy użyciu kontrolera, który ukazuje informacje nt. usterek i warunków konserwacji.

Cechy użytkowe:

- wyjątkowy i ergonomiczny design,
- łatwa obsługa,
- montaż powierzchniowy,
- sterowanie jednym przyciskiem,
- łatwe sterowanie,
- cyfry wyświetlane na ekranie,
- dźwiękowa reakcja na dotyk,
- możliwe podłączenie do sieci BMS,
- możliwe bezpośrednie podłączenie do wentylatora sterowanego sygnałem 0-10VDC,
- możliwość podłączenia czujnika CO2 albo ciśnienia za pomocą wyjścia 0-10VDC,
- 4 prędkości do wyboru,
- maksymalna prędkość wentylatora na ograniczony czas (boost),
- blokowanie (zamykanie) - ochrona przed dziećmi,
- w menu użytkownika można zmieniać parametry dźwięku, menu trybu gotowości oraz CO2.

Dane techniczne

Dane techniczne		
Montaż		Powierzchniowy
Napięcie zasilania	[VDC]:	24VDC \pm 10% / 24VAC \pm 10%
Transfer danych		RS 485
Wymiary (szer.xwys.xdł.)	[mm]	84x84x22
Klasa zabezpieczeń		IP-30
Temperatura otoczenia	[°C]	10 - 40
Wilgotność otoczenia	[%]	10 - 80 (bez kondensacji)