

Sika[®] Tooling Agent N (Abglattmittel N)

Charakterystyka Techniczna Produktu

Charakterystyka chemiczna	Wodny roztwór środków powierzchniowo czynnych
Kolor	Bezbarwny, lekko mętna ciecz
Gęstość (CSQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	ok. 1,0 kg/l
Lepkość ² (CSQP 012-1 / DIN 53211; 4mm)	ok. 15 sek
Temperatura zapłonu (CSQP 007-1 / ISO 13736)	Nieokreślona
Temperatura stosowania	+5°C do +35°C
Składowanie	przechowywać w szczelnych oryginalnych pojemnikach w miejscu suchym i chłodnym, nie może przemarznąć
Przydatność do użycia	12 miesięcy

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ 23°C / 50% w.w.

Opis

Sika[®] Tooling Agent N jest wodnym, bezrozpuszczalnikowym środkiem wygładzającym dla produktów Sikaflex[®].

Sika[®] Tooling Agent N produkowany jest według systemu ISO 9001 / 14001, gwarantującego wysoką jakość materiału.

Zalety produktu

- naturalny
- nie agresywny dla skóry
- nie wchodzi w reakcję z lakierami (nawet z wodnorozpuszczalnymi)
- nie wymywa i nie wytrawia świeżo położonego uszczelniacza lub kleju

Zastosowanie

Sika[®] Tooling Agent N stosuje się jako środek wygładzający powierzchnię, świeżo nałożonego uszczelniacza lub kleju Sikaflex[®]. Testy wykazały, iż środek nie reaguje z lakierami nawierzchniowymi. Jednakże, w szczególnych przypadkach (przy świeżych lakierach wodnych), zalecamy wykonanie próbnych testów zgodności.



