

Akcesoria kratki i nawiewników



Skrzynki rozprężne SR

Skrzynki rozprężne SR są elementami podłączonymi do instalacji wentylacyjnej dla kratki wentylacyjnych i nawiewników. Mogą być wyposażone w górny lub boczny nypłowy króciec przytępczeniowy, opcjonalnie wyposażony w przepustnicę. SR mogą być wykonane w wersji izolowanej. Na życzenie Zamawiającego mogą być wyposażone w deflektor sitowy.



Wykonanie

Standardowo SR są wykonane z blachy ocynkowanej. Na zamówienie mogą być lakierowane w dowolnym kolorze z palety RAL lub mogą być wykonane ze stali nierdzewnej.


Wymiary

Poniżej przedstawiono wymiary typowe. Na zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynki rozprężnej o wymiarach niestandardowych.


wymiary					
C	D	øD	ød	ød nom	H
[mm]					
↓ 200			123	125	270
201 - 300			158	160	270
301 - 400			198	200	330
401 - 500			248	250	380
501 - 600			313	315	430



Skrzynka rozprężna okrągła z króćcem bocznym



Skrzynka rozprężna okrągła z króćcem górnym



Sposób zamawiania

SR<I><P><C>x<D><H><K><D><R> - skrzynka rozprężna prostokątna
SR<I><P><øD><H><K><D><R> - skrzynka rozprężna okrągła


Wg konfiguracji jak poniżej:

- <I> - izolacja: *
brak = brak izolacji
t = izolowana
- <P> - deflektor sitowy: *
brak = bez deflektora (domyślnie dla wywiewnika)
s = z deflektorem (domyślnie dla nawiewnika)
- <C> - szerokość światła skrzynki w mm
- <D> - długość światła skrzynki w mm
- <øD> - średnica światła skrzynki w mm
- <H> - wysokość skrzynki w mm *
- <K> - położenie króćca: *
b = boczne
g = górne
- <D> - średnica króćca przytępczeniowego w mm
- <R> - przepustnica w króćcu przytępczeniowym: *
brak = brak przepustnicy
P = przepustnica z regulacją z zewnątrz skrzynki
Pc = przepustnica z regulacją od wewnątrz skrzynki ciągnem
Pd = przepustnica z regulacją od wewnątrz skrzynki dźwignią


Przykład zamówienia:

SRts - 310x310 - 330 - g198P

* wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne



Skrzynka rozprężna prostokątna z króćcem górnym



Skrzynka rozprężna prostokątna z króćcem bocznym