



Zastosowanie

Zestaw filtracyjny HUF 620 to wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, dostarcza świeże powietrze oczyszczone z kurzu lub pyłów. Przeznaczony jest do pomieszczeń gdzie prowadzone są prace wykończeniowe np.: gipsowanie lub cyklinowanie.

Konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada składany uchwyt, a także nóżki wibroizolacyjne co pozwala na umieszczenie go jeden na drugim. Zestaw wyposażony jest w dwa filtry: wstępny G3 oraz główny H13 HEPA. Wkład należy wymienić, gdy opory przepływu przekroczą poziom 400 Pa. Sygnalizowane jest to w postaci pomarańczowej lampki na obudowie. Za sprawą wbudowanego presostatu możliwa jest kontrola stopnia zabrudzenia filtra. Zestaw wyposażony jest w licznik czasu pracy.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Silnik dwubiegowy, wyposażony w zabezpieczenie termiczne (TP - samoczynne). Klasa izolacji – B. Stopień ochrony - IP44.

Dane techniczne

Typ	pobór mocy max. [W]	prędkość obrotowa silnika [obr./min]		wydajność [m ³ /h]		poziom ciśnienia akustycznego* [dB(A)]		napięcie [V]	masa [kg]	nr artykułu
		wyższy bieg	niższy bieg	wyższy bieg	niższy bieg	wyższy bieg	niższy bieg			
HUF 620	260	1850	1400	320	180	60	50	230	19	70010602

* mierzony w odległości 3m

Wymiary [mm]

