



Zastosowanie

Urządzenia do wentylacji pomieszczeń. Montaż podtynkowy w ścianach o grubościach od 190 do 340mm. Wentylatory wyposażone są w żaluzję zamykającą przepływ powietrza.

Konstrukcja

Wentylator osiowy oferowany jest w dwóch wersjach:

- HVE-230AE - model podstawowy, jednobiegowy
- HVE-230RC - model sterowany pilotem, dwubiegowy z możliwością zmiany kierunku przepływu powietrza (nawiewno-wywiewny).

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz, zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II.

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa [obr./min]	pobór mocy [W]	natężenie [A]	wydajność max.			poziom ciśnienia akustycznego*		masa [kg]	nr artykułu
				wywiew wyższy bieg [m³/h]	niższy bieg [m³/h]	nawiew [m³/h]	wyższy bieg [dB(A)]	niższy bieg [dB(A)]		
HVE-230 AE	1250	34	0,15	600	-	330	43	-	3,5	40021110
HVE-230 RC	1250	34	0,15	600	450	330	43	37	3,5	40021120

* w odległości 3 m

Wymiary[mm]

