

BIS Yeti[®] 335 (BUP1000)

system podpór dachowych



Zalety i właściwości

- modułowy system podpór dachowych do ustawiania na dachach urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, solarów itp.
- dla dachów płaskich
- posiadają adapter do zastosowań poziomych i pionowych
- adapter pozwalający na obracanie szyny BIS RapidStrut[®] 41x41 lub szyny BIS RapidStrut[®] DS 5 (41x52 mm) w podporze o 360°
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca również izolację wibroakustyczną w komplecie
- stopy wykonane z WPC, kompozyt tworzywa sztucznego i włókien drewna
- odporne na UV oraz działanie środków chemicznych

Nr kat.	Model	Dla szyny	Pud.	Kart.
6768 5 201	Z matą w komplecie	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	1	75
6768 5 211	Z matą w komplecie	Strut 41x41 + DS 5 (41x51)	2	54

F_{a,z} 900N jest siłą wrywania szyny ze stopy. F_{a,z} 1.400N jest to wartość poglądowa zalecanego obciążenia na izolację (wełna mineralna).

W celu weryfikacji maksymalnej wartości obciążenia dla danego zastosowania należy skontaktować się z działem technicznym Walraven.

